



# 無線投影接收器

## Wireless Presentation System



· 支援四入畫面同時投影技術  
讓普通投影機更專業

· 新一代高效能FPnS投影技術  
提供流順的投影品質

· 支援“即插即用”安裝技術  
使得無線投影簡單化

- 作業系統：支援Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000作業系統。
- 即插即用：將WiGA插入投影機之VGA Port，設定方式即可投影至畫面顯示。
- 畫面分割：同時最高可提供4台電腦共同投影畫面。
- 投影技術：採用新一代FPnS投影技術，提供較流暢的投影品質。
- 無線加密：提供無線加密功能，可保護簡報內容及公司網路之安全性。
- 高相容性：與多數的顯示器或螢幕具有VGA輸入口的高相容性。
- 高敏捷性：安裝只要3步驟，使用簡單方便。



即插即用 無線啟動投影設備

規格			
支援語言	繁體中文、簡體中文、英文	IP組態	自動:DHCP/手動:靜態IP位址
支援規格/頻率	IEEE 802.11b/g 2.4GHz	輸出解析度	SVGA(800x600)/XGA(1024x768)
無線網路頻道	11(US, Canada); 13(Europe); 14(Japan)	主要介面端子	15 pin VGA影像端子/重置按鈕
傳輸速率	Wireless:Up to 54 Mbps	電腦螢幕色彩	16位元色彩畫質
傳輸功率	2dbi	電源規格	6V直流輸入1安培
通訊協定	TCP/IP	傳輸範圍	Up to 300 feet/100meters